

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage au plafond. Hauteur d'installation minimale. Solution de porte à galandage.

Produit phares

Confort

Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite et amortissement des deux côtés à partir de largeurs de porte de 800 mm


Productivité

Montage possible de la porte dans le galandage après achèvement des travaux


Fiabilité

Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé et 7 ans pour un usage commercial avec des forces d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.

Consignes techniques

Max. Poids de la porte	100 kg
Épaisseur de la porte	8–12.7 mm
Max. Hauteur de la porte	4000 mm
Max. Largeur de porte	1500 mm
Hauteur max. d'ouverture	1470 mm
Réglage en hauteur	+/- 3 mm
Amortissement	Oui
Force d'ouverture garantie avec amortissement*	Max. 22 N (accessible)
Matérielle de porte	Verre
Couleur de finition des profilés visibles	Aluminium anodisé / aluminium d'aspect inox

Version du système

Montage au plafond	Oui
Montage au plafond encastré	Oui
À roulement en haut	Oui

Suggestion d'utilisation

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
Utilisation élevée / Accès public	Oui

Tests réalisés

Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527 / 2013
 – Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100'000 cycles)

*voir garantie

Garantie

Garantie de performance pour tous les modèles officiels Hawa Junior 100 avec système de fermeture en douceur magnétique : Force d'ouverture de la porte coulissante garantie de 22 N maximum pendant 15 ans en usage privé et 7 ans en usage commercial.

La garantie de performance est valable dans le monde entier, à l'exception des partenaires contractuels ayant leur siège/résidence aux États-Unis et de l'utilisation des produits par des clients finaux ayant leur siège/résidence aux États-Unis.

Garantie fonctionnelle supplémentaire sur toutes les pièces, à l'exception des pièces d'usure : 2 ans

Version du produit

Hawa Junior 100 GP Pocket composé d'un rail de roulement (épaisseur de la paroi en aluminium 2,9 mm), chariots à palier, butée, butée à ressort ou amortisseur SoftMove 100, Suspension du verre avec fixation par points, guidage au sol sans jeu.

En option :
(...) Set pour montage et démontage du rail, aluminium

Interfaces

Panneau de porte

- Usinage du verre pour supports de verre
- Fixation pour paroi en verre solidaire avec fixation par points

Kit de montage

- Le profil de logement est posé pendant l'installation du système à galandage

Structure à galandage

- La structure à galandage doit être réalisée sur place