

**Beschlag für oben laufende Glastüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. Minimale Einbauhöhe. Wandtaschenlösung.**

**Produkt-Highlights**

**Komfort**

Barrierefreies Öffnen und beidseitiger Dämpfeinzug ab Türbreiten von 800 mm


**Produktivität**

Türe nach Bauvollendung in Tasche montierbar


**Zuverlässigkeit**

Leistungsgarantie: 15 Jahre bei privater und 7 Jahre bei gewerblicher Nutzung auf unvergleichlich geringe Öffnungskräfte von maximal 22 N

**Technische Merkmale**

max. Türgewicht	100 kg
Türdicke	8–12.7 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	1500 mm
max. Öffnungsbreite	1470 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Ja
Garantierte Öffnungskraft mit Dämpfung*	max. 22 N (Barrierefrei)
Material Türe	Glas
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik

**Systemausführungen**

Deckenmontage	Ja
Deckenmontage eingelassen	Ja
Obenlaufend	Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

**Durchgeführte Tests**

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

\*siehe Garantie

## **Garantie**

Leistungsgarantie für alle offiziellen Hawa Junior 100 Ausführungen mit Magnet-Dämpfeinzugssystem: Garantierte Öffnungskraft der Schiebetüre von max. 22 N für 15 Jahre in privater und 7 Jahre in gewerblicher Nutzung

Die Leistungsgarantie hat weltweite Gültigkeit mit Ausnahme von Vertragspartnern mit Sitz/Wohnsitz in den USA und einer Verwendung der Produkte beim Endabnehmer mit Sitz/Wohnsitz in den USA.

Zusätzliche Funktionsgarantie auf sämtliche Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen: 2 Jahre

## **Produktausführung**

Hawa Junior 100 GP Pocket bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper, Federpuffer oder Dämpfeinzugssystem Hawa SoftMove 100, Glasaufhängung mit Punktbefestigung, spielfreie Bodenführung

Optional:

(...) Set für montier- und demontierbare Laufschiene, Aluminium

## **Schnittstellen**

### **Türblatt**

- Glasbearbeitung für Glashalter
- Formschlüssige Glasbefestigung mit Punktbefestigung

### **Montageset**

- Das Aufnahmeprofil wird während dem Erstellen der Taschenkonstruktion montiert

### **Taschenkonstruktion**

- Die Taschenkonstruktion muss bauseitig gelöst werden