

**Beschlag für oben laufende Glastüren bis 100 kg, mit deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Wand- oder Deckenmontage. Minimale Einbauhöhe.**

**Produkt-Highlights**



**Komfort**

Barrierefreies Öffnen und beidseitiger Dämpfeinzug ab Türbreiten von 800 mm



**Flexibilität**

Laufschiene für Wand- und Deckenmontage mit integriertem Clipsystem



**Zuverlässigkeit**

Leistungsgarantie: 15 Jahre bei privater und 7 Jahre bei gewerblicher Nutzung auf unvergleichlich geringe Öffnungskräfte von maximal 22 N

**Technische Merkmale**

max. Türgewicht	100 kg
Türdicke	8–12.7 mm
max. Türhöhe	4000 mm
max. Türbreite	3000 mm
max. Öffnungsbreite	2950 mm
Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
Dämpfung	Ja
Garantierte Öffnungskraft mit Dämpfung*	max. 22 N (Barrierefrei)
Material Türe	Glas
Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik

**Systemausführungen**

Wandmontage	Ja
Deckenmontage	Ja
Deckenmontage eingelassen	Ja
Obenlaufend	Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

**Durchgeführte Tests**

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

\*siehe Garantie

**Garantie**

Leistungsgarantie für alle offiziellen Hawa Junior 100 Ausführungen mit Magnet-Dämpfeinzugssystem: Garantierte Öffnungskraft der Schiebetüre von max. 22 N für 15 Jahre in privater und 7 Jahre in gewerblicher Nutzung

Die Leistungsgarantie hat weltweite Gültigkeit mit Ausnahme von Vertragspartnern mit Sitz/Wohnsitz in den USA und einer Verwendung der Produkte beim Endabnehmer mit Sitz/Wohnsitz in den USA.

Zusätzliche Funktionsgarantie auf sämtliche Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen: 2 Jahre

**Produktausführung**

Hawa Junior 100 GP bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper oder Dämpfeinzugssystem Hawa SoftMove 100, Glasaufhängung mit Punktbefestigung, spielfreie Bodenführung

Optional:

- (...) Führungsschiene
- (...) Schienenset für Festverglasung
- (...) Einbetoniersystem Hawa Adapto 80
- (...) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

**Schnittstellen**

**Türblatt**

- Glasbearbeitung für Glashalter
- Formschlüssige Glasbefestigung mit Punktbefestigung

**Einbetoniersystem Hawa Adapto**

- Das Einbetoniersystem Hawa Adapto 80 wird bereits im Rohbau in die Betondecke integriert